

FICHA TÉCNICA No. 1	
UNIFORMES INSTITUCIONALES	
PRENDA	CAMISAS Y BLUSAS
REGIÓN	TODAS LAS REGIONES
NOMBRE	POPELINA
TIPO DE HILADO	PEINADO (ANILLOS)
TIPO DE GÉNERO O TEJIDO	PLANO
TIPO DE LIGAMENTO	TAFETÁN 1/1
PESO	70 – 130 gr / m2 (103 – 195 gr/m)
ANCHO ÚTIL	150 cm (+/- 1 cm)
COMPOSICIÓN	Al menos 20% algodón (+/- 5%) Poliéster hasta completar el 100% (+/- 5%)
ENCOGIMIENTO	Hasta 2%
SOLIDEZ AL LAVADO	Mínimo 4
SOLIDEZ A LA LUZ	Igual o mayor a 4 (oficina); igual o mayor a 6 (campo)
FORMACIÓN DE PILLING	Mínimo 4
COLORES SUGERIDOS	CONSULTAR CÓDIGOS PANTONE
ACABADO	CALANDRADO

FICHA TÉCNICA No. 2	
UNIFORMES INSTITUCIONALES	
PRENDA	CHAQUETAS – FALDAS – PANTALONES
REGIÓN	TODAS LAS REGIONES
NOMBRE	CASIMIR
TIPO DE HILADO	PEINADO (ANILLOS)
TIPO DE GÉNERO O TEJIDO	PLANO
TIPO DE LIGAMENTO	SARGA O TAFETÁN
PESO	170 – 265 gr/m2 (260 – 400 gr/m)
ANCHO ÚTIL	150 cm (+/- 1 cm)
COMPOSICIÓN	55% POLIÉSTER (+/- 5%) 45% LANA (+/- 5%)
ENCOGIMIENTO	Máximo 2%
SOLIDEZ AL LAVADO	Mínimo 4
SOLIDEZ A LA LUZ	Igual o mayor a 4 (oficina); igual o mayor a 6 (campo)
FORMACIÓN DE PILLING	Mínimo 4
COLORES SUGERIDOS	CONSULTAR CÓDIGOS PANTONE
ACABADO	DECATIZADO

FICHA TÉCNICA No. 3**UNIFORMES INSTITUCIONALES**

PRENDA	ESPECIFICACIÓN (FORRO FALDAS, CHAQUETAS)
REGIÓN	TODAS LAS REGIONES
NOMBRE	TELA DE FORRO
TIPO DE HILADO	FILAMENTO CONTINUO
TIPO DE GÉNERO O TEJIDO	PLANO
TIPO DE LIGAMENTO	SARGA O TAFETÁN
PESO	70 – 100 gr/m² (105 – 150 gr/m)
ANCHO ÚTIL	150 cm (+/- 1 cm)
COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER
ENCOGIMIENTO	Máximo 1%
SOLIDEZ AL LAVADO	Mínimo 4
SOLIDEZ A LA LUZ	Igual o mayor a 4 (oficina); igual o mayor a 6 (campo)
FORMACIÓN DE PILLING	Mínimo 4
COLORES SUGERIDOS	CONSULTAR CÓDIGOS PANTONE (TONOS SEMIMATE O BRILLANTES)