



AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN DENOMINADO ADQUISICIÓN DE CINCO VOLQUETES EN EL MARCO DEL CREDITO OTORGADO POR EL BDE AL GADMIPA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL CANTÓN ARAJUNO, PROVINCIA DE PASTAZA DEL CANTÓN ARAJUNO, PROVINCIA DE PASTAZA

Señora Máster

María Sara Jijón

Directora General

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SERCOP)

Señorita Magister

Carmen Gabriela Endara Ortega

Coordinadora Zonal 3

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

En su despacho

De mis consideraciones:

En cumplimiento a lo establecido en el Apéndice 4, Anexo XII del “ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNION EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS POR UNA PARTE, Y COLOMBIA, EL PERU Y ECUADOR, POR OTRA”, y la guía práctica de aplicación, determinó que el CPC y el presupuesto referencial para el proceso de contratación que más adelante se describe, está cubierto por el Acuerdo Comercial; en tal virtud, expide el siguiente Aviso de Contratación Pública prevista:

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural y pluri Nacional del Cantón Arajuno
RUC	1660004910001
DIRECCIÓN:	Luciano Trinquero y Lorenzo Avilez
CONTACTOS:	Ing. Mario Renato Orozco Correo electrónico: renato.orozco@gadarajuno.gob.ec Teléfono Oficina: 032780-134 Celular: 0968545399
COSTO POR EDICIÓN DE LADOCUMENTACIÓN:	USD \$ 0,00 No se cobrará por costo de edición de documentación

INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE CINCO VOLQUETES EN EL MARCO DEL CREDITO OTORGADO POR EL BDE AL GADMIPA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL CANTÓN ARAJUNO, PROVINCIA DE PASTAZA.
-------------------------------	--





G A D M I P A

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL,
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO
PROVINCIA DE PASTAZA




<p>CANTIDAD DE LA MERCANCÍA O SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN :</p>	ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL VOLQUETE 14 M3	
	CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES GENERALES Y TÉCNICAS
	MARCA	ESPECIFICAR
	MODELO	ESPECIFICAR
	AÑO	MÍNIMO 2023
	MOTOR	
	MARCA	OBLIGATORIO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO A OFERTAR
	MODELO	ESPECIFICAR
	TIPO	TURBOALIMENTADO - INTERCOOLER
	CILINDROS	MÍNIMO 6 CILINDROS EN LÍNEA.
	RELACIÓN DE COMPRESION	MÍNIMO 17:1
	CILINDRAJE	MÍNIMO 7.500 MÁXIMO 9.000 CC
	POTENCIA (HP.)	MÍNIMO 400 HP
	TORQUE	MÍNIMO 1.100 NM. A 1200 RPM.
	TANQUE DE COMBUSTIBLE	MÍNIMO 310 LITROS
	REFRIGERACION	POR AGUA
	SISTEMA DE EMISIONES	MÍNIMO EURO III
	EMBRAGUE	
	TIPO	MONO DISCO DE MÍNIMO 390 MM.
	ACCIONAMIENTO	HIDRÁULICO O MECÁNICO
	TRANSMISION	
	TIPO	MECÁNICA CON SISTEMA SINCRONIZADO
	VELOCIDADES	MÍNIMO 09 VELOCIDADES ADELANTE Y 1 DE REVERSA SISTEMA OPERADO POR CABLES
	SUSPENSIÓN	
	SUSPENSION DELANTERA	PAQUETE CON BALLESTAS SEMIELÍPTICAS CON AMORTIGUADORES TELESCÓPICOS Y BARRA ESTABILIZADORA
	SUSPENSION POSTERIOR	TIPO TANDEM CON MULTIHOJAS REFORZADAS PARA TRABAJO SEVERO Y BARRA ESTABILIZADORA.
	CAPACIDAD EJES DELANTEROS	MÍNIMO 8.000 KG.
	CAPACIDAD EJES POSTERIORES	MÍNIMO 26.000 KG.





G A D M I P A

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL,
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO
PROVINCIA DE PASTAZA



CARACTERÍSTICAS		
DE MOTOR	APLICADO A LAS VÁLVULAS DEL MOTOR O AL ESCAPE	
DE SERVICIO	TIPO NEUMÁTICO CON CIRCUITOS INDEPENDIENTES SISTEMA ABS Y PULMONES DOBLE ACCIÓN, SECADOR DE AIRE	
DE ESTACIONAMIENTO	DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO	
CABINA		
TIPO	CABINA ABATIBLE METALICA, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CON LITERA Y SUSPENSIÓN	
CAPACIDAD	MÍNIMO 2 PASAJEROS ASIENTO DE CONDUCTOR CON SUSPENSIÓN NEUMÁTICA	
CINTURÓN DE SEGURIDAD	CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE, 3 PUNTOS	
INDICADOR DE COMBUSTIBLE	OBLIGATORIO	
INDICADOR DE PRESIÓN DE ACEITE	OBLIGATORIO	
MEDIDOR DE TEMPERATURA DE AGUA	OBLIGATORIO	
VELOCÍMETRO Y ODOMETRO	OBLIGATORIO	
TACÓMETRO	OBLIGATORIO	
LUCES INDICADORAS	OBLIGATORIO	
RADIO	AM / FM USB	
CALEFACCIÓN / VENTILACIÓN	CIRCULACIÓN TOTAL	
VIDROS	ELECTRICOS	
AIRE ACONDICIONADO	OBLIGATORIO	
DIRECCIÓN		
TIPO	ASISTIDA HIDRAULICAMENTE	
NEUMÁTICOS	MÍNIMO 295/80 R22.5	
CANTIDAD	10 MÁS UNA DE EMERGENCIA	
SISTEMA ELÉCTRICO		
VOLTAJE	12 O 24 VOLTIOS	
LUCES	REGLAMENTARIAS	
BOCINAS	ELÉCTRICA	
ALARMA DE RETROCESO	OBLIGATORIA	
GENERALES	OBLIGATORIO TOLVA DE FABRICACIÓN NACIONAL ECUATORIANA	
CAPACIDAD DE TOLVA	14 METROS CUBICOS A NIVEL DE AGUA, MÍNIMO	
ELEVADOR DEL CAJÓN	HIDRAULICO TELESCOPICO DE MIN. 3 ETAPAS	
GENERALES	OBLIGATORIO TOLVA DE FABRICACIÓN NACIONAL ECUATORIANA	
CAPACIDAD DE TOLVA	14 METROS CUBICOS A NIVEL DE AGUA, MÍNIMO	
ELEVADOR DEL CAJÓN	HIDRAULICO TELESCOPICO DE MIN. 3 ETAPAS	
BOMBA HIDRAULICA	DE ENGRANAJES O BOMBA DE VOLTEO PARA CARDAN	





G A D M I P A

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL,
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO
PROVINCIA DE PASTAZA



		TANQUE	TANQUE DE ACEITE CON MEDIDOR, SISTEMA DE FILTRADO EN INTERIOR
		TIPO DE ACEITE	HIDRAULICO
		DEPOSITO DE ACEITE	MINIMO 90 LTS
		APERTURA DE COMPUERTA	POR GANCHOS DE SEGURIDAD ACCIONADOPOR PULMON DE DOBLE ACCIÓN MEDIANTEACCIONAMIENTO NEUMATICO DESDE LA CABINA
		GUARDA LODOS	METALICOS OBLIGATORIOS PARA LAS RUEDAS POSTERIORES
		PORTA LLANTA	SI
		ESCALERAS	2 PERIMETRALES
		GANCHOS PARA CARPA	SI
		CONSTRUCCION DE TOLVA DEVOLTEO	PISO: MINIMO 8 MM DE ACERO ASTM A-36
			LATERALES: MINIMO 6 MM DE ACERO ASTM A-36
			FRONTAL: MINIMO 6 MM DE ACERO ASTM A-36
			COMPUERTA: MINIMO 6 MM DE ACERO ASTM A-36
			EL COLOR DE LA TOLVA DEBERA SER DEL MISMO COLOR DE LACABINA. LA APERTURA DE LACOMPUERTA SERA MECANICA, O NEUMATICA DESDE LA CABINA.
		SOLDADURA	LA SOLDADURA SERA REALIZADA MEDIANTE PROCESO MIG70S5, SOLDADO CONCORDONES CORRIDOS.
		MANUALES	OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y PARTES, IMPRESOS O EN CD, ENIDIOMA ESPAÑOL O INGLÉS
		HERRAMIENTAS	DE NORMA. INDICAR LISTADO
		GARANTIA TÉCNICA	MÍNIMO 1 AÑO O 100.000 KM LO QUE OCURRA PRIMERO
		CURSO DE CAPACITACIÓN	EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PRESENTAR CRONOGRAMA DEACTIVIDADES Y LUGAR.MINIMO 6 HORAS.
		CERTIFICADO DEDISTRIBUIDOR	PRESENTAR EL DE CERTIFICADO DISTRIBUCIÓN, SUBDISTRIBUCION,COMERCIALIZADOR DE LA MARCA OFERTADA
		OTROS	
		MANUALES	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y PARTES, FORMATO IMPRESO ODIGITAL
		GARANTÍA TÉCNICA	MÍNIMO 1 AÑO o 100.000 KM (LO QUE OCURRA PRIMERO) CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. ADICIONALMENTE EL OFERENTE ADJUDICADO DEBERÁ PROPORCIONAR LOS DOS (2) PRIMEROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE QUE INCLUYA; MANO DE OBRA, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS, FILTROS Y LUBRICANTES, SIN COSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD.
		REPUESTOS Y SERVICIOTÉCNICO	EL OFERENTE DEBE GARANTIZAR LA PROVISIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO





G A D M I P A

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL,
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO
PROVINCIA DE PASTAZA



			TÉCNICO POR MÍNIMO 2 AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL EQUIPO.
		TALLERES DE MANTENIMIENTO	EL OFERENTE DEBE TENER O GARANTIZAR TALLERES DE MANTENIMIENTO Y OFICINAS POSVENTA PARA BRINDAR LA ASISTENCIA TÉCNICA AL EQUIPO EN CASO DE SER ADJUDICADO.
		BRANDEO	OBLIGATORIO CON LOGOS INSTITUCIONALES, SEGÚN FORMATO ENTREGADO POR EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.
	Conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y los pliegos de contratación.		
CODIGO CPC	491140017: VOLTEO (VOLQUETAS)		
PLAZO DE EJECUCION	120 días desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentre disponible		
TIPO DE CONTRATACION QUE SE APLICARA	Subasta Inversa Electrónica		
CODIGO DE PROCESO	SIE-GADMIPA-02-2023		
COMPRENDERA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Si comprenderá puja si cumple lo establecido en el artículo 136 del Reglamento General de la Ley Orgánica el Sistema Nacional de Contratación Pública		
COMPRENDERA UNA NEGOCIACION	Se aplicará Negociación conforme el artículo 131 del Reglamento General de la Ley Orgánica el Sistema Nacional de Contratación Pública		
DIRECCION Y LA FECHA LIMITE PARA PRESENTACION DE PARTICIPACION EN LA CONTRATACION	De conformidad con lo establecido en los pliegos del proceso de contratación pública		
FORMA Y DIRECCIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	La recepción de las ofertas en el presente proceso de contratación será con entrega únicamente a través del Sistema Oficial de Contratación del Estado (SOCE), esto de conformidad con el artículo 74 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el que señala textualmente: “Presentación de ofertas. -La oferta se deberá presentar únicamente a través del Portal COMPRASPÚBLICAS hasta la fecha límite para su presentación, debidamente firmada electrónicamente, [...]”, todos los formularios y documentos habilitantes deberán estar firmados electrónicamente conforme lo expone el Art. 10.1 y 24.1 de la Resolución SERCOP RE-SERCOP-2016-0000072.		
FECHA LIMITE DE PRESENTACION	De acuerdo al Cronograma establecido en el pliego del proceso de contratación y del portal institucional del SERCOP		





DE OFERTAS	
IDIOMA PARA PRESENTACION DE OFERTAS	Español
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	El pago se realizará conforme a lo descrito en las especificaciones técnicas y el Pliego del proceso.
CONDICIONES PARA LA PARTICIPACION DE LOS PROVEEDORES	Las Condiciones y más requisitos se encuentran establecidos en las especificaciones técnicas y el pliego de proceso de contratación
SELECCIÓN DE UN NUMERO DE PROVEEDORES CALIFICADOS PARA LA INVITACION:	NO APLICA

Con sentimientos de alta consideración y estima.

Atentamente.

Ing. Cesar Grefa Avilez
 Alcalde del GAD Municipal del Cantón Arajuno

